MONITORI


Dispositivi di erogazione / Ugelli orientabili



Questi ugelli possono essere montati direttamente sul collettore dei monitori e producono vari tipi di getto con angoli di spruzzo diversi, da un getto rettilineo ad un getto con angolo di spruzzo molto ampio.

■ Ugello idraulico orientabile - Modello URQ-A






Peso indicativo: 6 kg

■ Ugello schiuma orientabile – Modello URQ-B

Un tubo flessibile sulla parte inferiore dell'ugello aspira il liquido schiumogeno all'interno dell'ugello, nel prato sagomato con profilo a miscelatore Venturi, per poi iniettarlo nel flusso d'acqua con una percentuale di miscelazione variabile [0 – 3 – 6]. Miscelandosi, acqua e concentrato schiumogeno formano una schiuma che presenta un rapporto di espansione generalmente di 1:4, ma variabile in base al tipo di concentrato utilizzato.



Peso indicativo: 10 kg

PER ENTRAMBI I MODELLI

Materiali

CorpoBronzo - Ottone - Lega leggera - Inox AISI 304/316DiffusoreBronzo - Ottone - Lega leggera - Inox AISI 304/316Flangia di ingressoASTM A 105 o acciaio inox AISI 304/AISI 316

Finitura esterna flangia Fondo epossidico e vernice poliuretanica RAL 3000 (solo per acciaio al carbonio)

Caratteristiche tecniche

Dimensione corpo 3

Portata da 500 a 3.000 l/min

Pressione

32

Pressione max. di progetto 16 bar

Pressione max. di esercizio 12 bar (consigliata)


www.sdmantincendio.com CTG FF12 IT

Dispositivi terminali



■ Lancia idrica - Modello URS






Codice	Dim. corpo	Portata Ipm	Peso kg
URS xB3	3"	800-2500	8
URS xB3	4"	2600-6000	9

Ugello idraulico in lega leggera

■ Lancia schiuma - modello URN-A





Codice	Dim. corpo	Portata Ipm	Peso kg
URN Ax A1	3"	500-3000	8
URN Ax A1	4"	3100-6000	9

■ Lancia schiuma autoaspirante - modello URN-B



Valvola di aspirazione in ottone cromato Rapporto di espansione 6%

 	0 0 0
1000	

Codice	Dim. corpo	Portata	Peso
	pollici	Ipm	kg
URN Bx B3	3"	500-3000	8
URN Bx B3	4"	3100-6000	9

PER TUTTI I MODELLI DI LANCIA

Materiali

Corpo lancia Acciaio inox AISI 304/AISI 316

Flangia ASTM A 105

o acciaio AISI 304/AISI 316

Finitura esterna flangia Vernice poliuretanica RAL 3000

su fondo epossidico

Parti in acciaio inox finitura satinata

Caratteristiche tecniche

Flangia di ingresso SDM standard

Codice per ordine prodotto

Per identificare con precisione il prodotto che si desidera ordinare, il codice articolo deve essere completato come segue. Nel codice articolo:

- sostituire la "x" con la Portata desiderata

CTG FF12 IT www.sdmantincendio.com